

LUREM

Tour à bois Lurem type TAB18 220 V



CARACTERISTIQUES	TAB 18
Alimentation	Mono 230 V 50 Hz - P1 : 1,5 CV (1,1 kW) - P2 : 1 CV (0,75 kW) - Asynchrone
Vitesse variateur mécanique	500/ 600/ 700/ 800/ 900/ 1100/ 1300/ 1500/ 1800/ 2200 tr/min
Longueur max de tournage	1250 mm
D max. de tournage	400 mm
Poupe fixe pivotante pour	En série
Filetage de la poupe fixe	M33 × 3,5
D perçage à l'axe	9 mm
Cône interne de poupe fixe et	Morse N°2
Longueur du support d'outils	300 mm
Encombrement	2000 × 660 × 1200 mm
Socle	En série / stable
Hauteur du plan de travail	905 mm

Poids (sans socle)	110 kg
Grandes capacités	Entre-porte : 1250 mm – D max. de tournage : 400 mm
Large porte-ouvrier à l'arrière	Rotations de la tête de tournage en 1/4
Étançopque (300 mm)	En série

La tête pivote sur 360° pour faciliter le tournage en l'air. Le support de porte-outils à bras télescopique s'adapte à toutes les positions.

Options : La lunette de soutien pour pièce longue et le copieur satisferont les professionnels et les passionnés du bois. Copieur, avec le piètement lestable, la stabilité est parfaite.

Catégorie : Machines à bois Lurem, Tour à bois Lurem